ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Junio 2026

- Esta lista reemplaza cualquier lista anterior.
- Los precios no incluyen I.V.A.
- Los precios están expresados en USD (dólares) y CLP (pesos chilenos).
- Los productos en USD se cancelarán en moneda nacional equivalente al tipo de cambio ANWO vigente a la fecha de facturación.
- Sugerimos consultar el tipo de cambio y la vigencia de la lista de precios antes de emitir sus órdenes de compra.
- Todos los precios y especificaciones técnicas pueden ser modificados sin previo aviso.
- Imágenes referenciales. Productos sujetos a verificaciones de STOCK.

anwo.cl

COMBUSTIÓN Y PRESIÓN

CÓDIGO	ANALIZADORES DE COMUSTION TESTO	PRECIO LISTA USD
0564.3004.89	SET 3 ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 300 (CON IMPRESORA)	2.905
0564.3004.82	SET 2 ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 300 (SIN IMPRESORA)	2.851
0564.3002.70	SET 1 ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 300	1.506
0563.3104	NUEVO ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 310 II SET (SIN IMPRESORA) (+)	899
0563.3105	NUEVO ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 310 II SET (CON IMPRESORA) (+)	1.175

(+): confirmar disponibilidad.

Características

Testo trabaja continuamente en el desarrollo de los analizadores para el análisis de gases de combustión, ya que únicamente mediante un mantenimiento constante con un analizador de gases de combustión adecuado, se garantiza que las centrales térmicas funcionen de forma eficiente, se reduzcan las emisiones y que usted pueda trabajar más fácil.
Nuestros analizadores ofrecen: medición simultánea e individual, así como visualización de todos los parámetros de medición relevantes (O_2, CO, CO_2, NO (testo 300), temperatura ambiental y de gases de combustión CO, ambiental, tiro y presión). Pantalla configurable mediante a AppTesto Smart.
El nuevo Testo 300 next level posee las siguientes características: sensores de alta calidad con una vida útil de hasta 6 años, posibilidad de ampliación con sensor de NO, NO bajo, compensación de H_2 para sensores de CO, conectividad inalámbrica de hasta 4 Smart Probes simultáneamente, Software Easyheat y práctica función de segunda pantalla.

CÓDIGO	ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 340 - MEDICIÓN INDUSTRIAL	PRECIO LIST USD
0632.3340.K	KIT ANALIZADOR DE COMBUSTION TESTO 340.	3.597
0632.3340	UNIDAD DE CONTROL TESTO 340 (O2/CO H2 - COMPENSADO)	
0600.9766	SONDA DE MUESTREO - HASTA 500°C	
0554.0549	IMPRESORA IR + ROLLO DE PAPEL Y PILAS	
0516.3340	MALETIN	
0554.1096	ALIMENTADOR	
	OPCIONES	
0600.9765	SET ADAPTADOR PARA MEDICION DE BIOMASA	687
0554.2150	SENSOR NO - AMPLIACION	1.209
0554.2200	SENSOR NO2 - AMPLIACION	1.354
0554.2250	SENSOR SO2 - AMPLIACION	1.354

Características

- Ampliación del rango de medición única en su categoría que posibilita mediciones ilimitadas incluso en elevadas concentraciones de gas.
- De serie. el testo 340 está equipado con un sensor de O_2. Para adaptar el analizador a cada necesidad de medición en cualquier momento. Se pueden configurar otros tres sensores.
- El diseño compacto en combinación con la avanzada tecnología convierten al testo 340 en el instrumento ideal para puestas en marcha de sistemas. trabajos de mantenimiento y reparaciones así como tareas de monitorización.
- Aprobado TÜV / Certificado EN
- Exactitud certificada para O_2. CO_2. CO. NO. NO bajo. ºC. hPa según EN 50379. Parte 2.
- Aprobación para la sustitución del sensor (ajuste sin necesidad de gas patrón)
- Bomba de gas con caudal controlado automáticamente.
- Sondas modulares para muestreo de gas.

CÓDIGO	MANOMETROS PRESION DIFERENCIAL	PRECIO LIST USD
0563.0510	TESTO 510 - MANOMETRO PRESION DIFERENCIAL	206
0560.1510	TESTO 510i - MANOMETRO SMART PRESION DIFERENCIAL	168
0563.1512	TESTO 512-1 (0 a 200 mbar) CON CONEXIÓN APP (+)	623
0563.2512	TESTO 512-2 (0 a 2000 mbar) CON CONEXIÓN APP (+)	661

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Testo 510; manómetro de presión diferencial con pantalla. incluye tapa de protección, pilas y protocolo de calibración.
- Testo 510i; manómetro de presión diferencial con manejo vía app Testo Smart. incluye pilas, magueras y protocolo de calibración.
- Testo 512; manómetro de presión diferencial digital con manejo vía app Testo Smart. incluye bolso, magueras, protocolo de calibración y pilas.

HVAC-R

CÓDIGO	MEDICIÓN DE VACIO (VACUOMETRO) TESTO 552	PRECIO LISTA USD
0560.5522	TESTO 552 - VACUOMETRO DIGITAL BLUETOOTH	290
0564.2552	TESTO 552i - VACUOMETRO SONDA DE VACIO SMART CON CONTROL APP	254

Características

Los vacuómetros digitales con Bluetooth® testo 552 son ideales para la evacuación de instalaciones de clima y bombas de calor.

- Control y lectura de mediciones completas vía smartphone.
- Altamente preciso, robusto y práctico, con alarma visual y pantalla iluminada (Testo 552).
- App para la creación de informes in situ.
- Envío de protocolos de medición por correo electrónico.
- Tecnología de medición de alta precisión.
- Conexión: 2 x 7/16“ UNF.
- Parámetros: mbar; micron; mmHg; Torr; inHg; InH_2O; hPa; Pa.

TESTO 557S

SET REFRIGERACIÓN SMART

CÓDIGO	ANALIZADORES DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN	PRECIO LISTA USD
0564.3550	TESTO 550i - MANIFOLD SMART CON CONTROL APP Y SENSORES INALAMBRICOS DE TEMPERATURA	513
0564.5503	TESTO 550s - MANIFOLD SMART CON SENSORES INALAMBRICOS DE TEMPERATURA Y MANGUERAS	622
0564.5583	TESTO 558s - MANIFOLD SMART CON SENSORES INALAMBRICOS DE TEMPERATURA ,VACIO Y MANGUERAS	966
0564.5703	TESTO 570s - ANALIZADOR DE REFRIGERACION CON LOGGER, SENSORES SMART Y MANGUERAS	1.197
0563.0002.10	SET REFRIGERACION SMART PROBE CON CONEXIÓN APP	543

Características

- El instrumento idóneo para puestas en marcha, mantenimiento y reparaciones.
- Cálculo simultáneo del recalentamiento y el subenfriamiento.
- Medición de vacío integrada para la evacuación eficaz de los sistemas.
- Medición a largo plazo con análisis inteligente de errores en la App Testo Smart (570s).
- La mayor autonomía del mercado: hasta 360 horas gracias a la combinación de batería recargable (USB-C) y pilas (570s).
- Apto para refrigerante A2L (570s).
- Más de 30 refrigerantes memorizados en el instrumento y actualizables vía App Testo Smart.

BALANZA TESTO 560i

TESTO 565i

CÓDIGO	BALANZA DE REFRIGERANTE TESTO 560i Y BOMBA DE VACIO SMART TESTO 565i	PRECIO LISTA USD
0554.5652	BOMBA DE VACIO SMART TESTO 565i (7 CFM)	742
0564.5653	BOMBA DE VACIO SMART TESTO 565i (10 CFM)	862
0564.2560	TESTO 560i SET - INLCUYE BALANZA - VALVULA INTELIGENTE Y BOLSO	544
0564.1560	TESTO 560i - BALANZA TESTO 560i CON BOLSO	340

Características

- Medición inalámbrica del peso de refrigerante así como manejo con los analizadores de refrigeración de Testo y la App Testo Smart vía Bluetooth.
- Llenado de refrigerante automático y preciso según los valores objetivo fijados referentes al recalentamiento, el subenfriamiento y peso en combinación con la válvula inteligente.
- Evacuación completamente automatizada con bombas de vacío Testo 565i, gracias a conectividad App Testo Smart.
- Bombas de vacio de fácil cambio de aceite y válvulas de no retorno para prevenir perdidas de vacio por corte de energía.

HVAC-R

DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE NH3

DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE

CÓDIGO	DETECTORES DE FUGAS DE REFRIGERANTE	PRECIO LISTA USD
0563.3163	TESTO 316-3 - DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE	397
0563.3164	TESTO 316-4 - DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE	622
0563.3165	TESTO 316-4 - DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE - NH3	704

Características

- Los detectores de fuga de Testo detectan todos los refrigerantes convencionales y encuentra hasta las fugas más pequeñas. De esta forma cumple con todas las normas y regulaciones importantes; un dispositivo útil para los técnicos de refrigeración.

ANEMÓMETRO TÉRMICO

ANEMÓMETRO DE MOLINETE

ANEMÓMETRO DE MOLINETE CON CONEXIÓN APP

SET HVAC

CÓDIGO	ANEMÓMETROS TESTO PARA CLIMATIZACIÓN	PRECIO LISTA USD
0560.4053	TESTO 405 - ANEMOMETRO TERMICO	131
0560.4102	TESTO 410-2 - ANEMOMETRO DE MOLINETE (MEDICION HR%)	222
0560.4101	TESTO 410-1 - ANEMOMETRO DE MOLINETE	143
0563.0416	ANEMOMETRO MOLINETE TESTO 416 (16 MM) CON CONEXIÓN APP	684
0563.0417	ANEMOMETRO MOLINETE TESTO 417 (100 MM) CON CONEXIÓN APP	541
0563.1417	ANEMOMETRO MOLINETE TESTO 417 KIT 1 CON CONEXIÓN APP	683
0563.2417	ANEMOMETRO MOLINETE TESTO 417 KIT 2 CON CONEXIÓN APP	681
0563.0425	ANEMOMETRO HILO CALIENTE TESTO 425 CON CONEXIÓN APP	623
0560.1405	ANEMOMETRO TERMICO TESTO 405I CON CONEXIÓN APP	160
0560.1410	ANEMOMETRO DE MOLINETE TESTO 410I CON CONEXIÓN APP	148
0563.0003.10	SET HVAC NEW VERSION SMART PROBE CON CONEXIÓN APP	583

Características

- Los anemómetros Testo permiten mediciones in situ rápidas en el canal de ventilación así como al interior de un ducto. Además de detectar la velocidad de flujo. algunos calculan el caudal volumétrico y la temperatura.

CÓDIGO	BALOMETRO - TESTO 420	PRECIO LISTA USD
0563.4200	TESTO 420 – BALOMETRO	3.790
	OPCIONES	
0554.4200	TESTO 420 – CONO MEDICION 360 X 360 MM (+)	307
0554.4201	TESTO 420 – CONO MEDICION 305 X 1220 MM (+)	349
0554.4202	TESTO 420 – CONO MEDICION 610 X 1220 MM (+)	349
0554.4203	TESTO 420 – CONO MEDICION 915 X 915 MM (+)	385
0554.4209	TESTO 420 – TRIPODE EXTENSIBLE HASTA 4 M	544
0520.0194	CERTIFICADO ISO TESTO 420 (10 PUNTOS DE CALIBRACION) (+)	676

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Con el balómetro Testo 420 para grandes entradas y salidas de aire. Podrá cumplir con rapidez y precisión las directivas y disposiciones relativas a la higiene sobre la calidad del aire ambiente. Le ayudará con total fiabilidad en el cálculo del caudal total en los sistemas de climatización, por ejemplo, en hospitales, edificios de oficinas y edificios empresariales.

HVAC-R

CÓDIGO	MULTIPARAMETRO PARA CLIMATIZACION - TESTO 440	PRECIO LISTA USD
0563.4400	TESTO 440 - KIT HILO CALIENTE	727
0563.4401	TESTO 440 - KIT SONDA MOLINETE 16 MM (+)	640
0563.4403	TESTO 440 - KIT SONDA MOLINETE 100 MM BT	987
0563.4406	TESTO 440 - KIT COMBINADO PARA CAUDAL BT (+)	2.029
0563.4407	TESTO 440 - KIT COMBINADO 2 PARA CAUDAL BT (+)	1.185
0563.4409	TESTO 440 DELTA P - KIT COMBINADO 1 PARA CAUDAL BT	2.250
0563.4410	TESTO 440 DELTA P - KIT COMBINADO 2 PARA CAUDAL BT	2.345
0563.4408	TESTO 440 - KIT COMBINADO 2 PARA NIVEL DE CONFORT BT (+)	2.406
0563.4404	TESTO 440 - SET DE HUMEDAD CON BT (+)	521
0563.4402	TESTO 440 - SET DE LUX CON CABLE	725
	OPCIONES	
0632.1271	TESTO 440 - SONDA DE CO BT (+)	485
0632.1272	TESTO 440 - SONDA DE CO CON CABLE (+)	461
0635.9371	TESTO 440 - SONDA DE MOLINETE ALTA PRECISION BT (+)	1.058
0635.9372	TESTO 440 - SONDA DE MOLINETE ALTA PRECISION CON CABLE (+)	1.058
0636.9771	TESTO 440 - SONDA DE HUMEDAD ALTA PRECISION BT (+)	609
0636.9772	TESTO 440 - SONDA DE HUMEDAD ALTA PRECISION CON CABLE (+)	586
0635.1052	TESTO 440 - SONDA DE CAMPANA DE LABORATORIO CON CABLE (+)	847
0636.9775	TESTO 440 - SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ROBUSTA (+)	659
0632.1551	TESTO 440 - SONDA DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y CO2 BT (+)	659
0554.0990	TESTO 440 - EXTENSION DEL BRAZO TELESCOPICO (0,9M) (+)	287
0632.1270	TESTO 440 - CABEZAL SONDA CO (+)	360
0628.0152	TESTO 440 - SONDA DE GRADO DE TURBULENCIA CON CABLE (+)	1.109

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Testo 440 es la combinación perfecta de un práctico instrumento portátil con menús de medición intuitivos y una amplia gama de sondas para climatización.
- Menús de medición intuitivos.
- Pantalla gráfica a color.
- Confort inalámbrico.

KIT MEDICIÓN DE CAUDAL MOLINETE

KIT MEDICIÓN DE CAUDAL HILO CALIENTE + MOLINETE

CÓDIGO	MULTIPARAMETRO SMART PARA CLIMATIZACION - TESTO 400	PRECIO LISTA USD
0563.0400.72	TESTO 400 - KIT MEDICION DE CAUDAL MOLINETE (+)	3.721
0563.0400.71	TESTO 400 - KIT MEDICION DE CAUDAL HILO CALIENTE + MOLINETE	3.597
0563.0401	TESTO 400 - KIT NIVEL DE CONFORT CON SOPORTE (+)	4.842
0577.0400	TESTO 400 - REGISTRADOR DE DATOS PARA MEDICION NIVEL DE CONFORT (+)	1.146

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Con el Testo 400 podrá medir todos los parámetros relevantes de climatización en grandes proyectos como: hospitales, centros comerciales, etc. Las mediciones que realiza el equipo son: caudal, temperatura, humedad, presión, intensidad de iluminación, radiación térmica, grado de turbulencia, CO_2 y CO.
- El multipárametro utiliza mayoritariamente sondas inalámbricas digitales de alta exactitud, que incluye software de análisis, función logger con medición de hasta 2 semanas (opcional con registrador de datos) y reportes desde la unidad de control vía conectividad Wi-fi.

HVAC-R

CÓDIGO	TERMOHIGROMETROS Y VALOR U (TRANSMITANCIA TERMICA DINAMICA)	PRECIO LISTA USD
0560.2605.02	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD TESTO 605I CON CONEXIÓN APP	135
0563.1625	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD TESTO 626 CON CONEXIÓN APP	306
0563.6352.U	KIT NIVEL MEDICION VALOR U – TRANSMITANCIA TERMICA	1.591
0560.6351	TESTO 635-1 - MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (+)	541
0563.6352	TESTO 635-2 - MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	722

(+): confirmar disponibilidad.

Características

La humedad ambiental es uno de los parámetros de medición más importantes. Según la aplicación, el dispositivo de medición de la humedad deberá satisfacer distintos requisitos. Por ese motivo, Testo ofrece una variedad insuperable de instrumentos: desde sencillos analizadores de la humedad ambiental hasta termohigrómetros, pasando por medidores multifuncionales y registradores de datos de humedad ambiental con software.

TESTO 535 CON CONEXIÓN APP

CÓDIGO	MEDICION DE CO - CO2 - LUX - MOVIMIENTO- SONIDO	PRECIO LISTA USD
0632.3173	TESTO 317-3 - MEDIDOR DE CO AMBIENTAL	259
0563.0535	MEDIDOR DE CO2 TESTO 535 CON CONEXIÓN APP	655
0563.1545	MEDIDOR DE LUX TESTO 545 CON CONEXIÓN APP	558
0563.8170	TESTO 816 - 1 - DECIBEIMETRO CON MEMORIA	903
0563.8155	TESTO 815 -DECIBELIMETRO	410

MEDIDOR DE CO AMBIENTAL

DECIBELIMETRO CON MEMORIA

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- La medición periódica de la calidad del aire interior y de los niveles de confort en los lugares de trabajo permite el ajuste exacto de la climatización y reduce el riesgo de bajas por enfermedad. Por tanto, la medición de la calidad del aire interior y del nivel de confort sirve para mejorar el rendimiento de los empleados.
- El detector de CO Testo 317-3 detecta la presencia de monóxido de carbono en el área examinada y emite una señal acústica y visual cuando hay concentraciones peligrosas de dicho gas, por ejemplo, al instalar o revisar calderas de gas.

DETECTOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO

MULTIMETRO DIGITAL

PINZA AMPEROMETRICA

CÓDIGO	MEDIDORES DE ELECTRICIDAD	PRECIO LISTA USD
0590.7450	TESTO 745 - DETECTOR DE TENSION SIN CONTACTO	36,96
0590.7601	TESTO 760-1 MULTIMETRO DIGITAL	106
0590.7603	TESTO 760-3 MULTIMETRO TRUE-RMS	238
0590.7701	TESTO 770-1 PINZA AMPEROMETRICA (+)	155
0590.7703.02	TESTO 770-3 PINZA AMPEROMETRICA + BOLSO	279
0590.7703.03	TESTO 770-3 PINZA AMPEROMETRICA KIT FULL	331
	OPCIONES	
0590.0016	ACCESORIOS - BOLSA DE TRANSPORTE TESTO 760	35,86
0590.0017	ACCESORIOS - BOLSA DE TRANSPORTE TESTO 755 / TESTO 770	35,86

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Los innovadores instrumentos de medición eléctricos de Testo destacan por su extraordinaria facilidad de uso y establecen nuevos estándares con una tecnología inteligente y completamente nueva.
- Multímetros digitales con reconocimiento automático de parámetros de medición, pinzas amperimétricas con un exclusivo mecanismo de agarre o comprobadores de tensión que también miden la corriente: de esto se trata la tecnología de medición eléctrica con la calidad de Testo.

HVAC-R

TERMÓMETRO DE PINZA

CÓDIGO	SET DE HERRAMIENTAS INTELIGENTES DE CALEFACCION CON CONEXIÓN TESTO SMART	PRECIO LISTA USD
0560.2115.02	TESTO 115I – TERMOMETRO DE PINZA PARA TUBERIAS CON CONEXIÓN TESTO SMART	129,00
0563.0004.10	SMART PROBE – SET DE HERRAMIENTAS PARA CALEFACCION	359
0563.0002.31	SMART PROBE – SET FULL SMARTPROBES (+)	991
0563.0002.41	SMART PROBE – SET COMBINADO CLIMA Y REFRIGERACION (+)	672

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Con los Smart Probes de Testo puede medir temperatura. presión. humedad y corriente de aire de forma más móvil y sencilla que nunca. Los instrumentos de medición profesionales le apoyan en todas las aplicaciones de refrigeración, climatización, calefacción y ventilación pueden manejarse con el propio smartphone o tablet a través de la App Testo Smart.

TEMPERATURA + ANÁLISIS DE AGUA

CÓDIGO	DATALOGGERS TEMPERATURA, HUMEDAD Y CO2 WIFI SAVERIS 2	PRECIO LISTA USD
0572.2031	SAVERIS 2-T1 - DATALOGGER WIFI 1 CANAL AMBIENTAL	193
0572.2032	SAVERIS 2-T2 - DATALOGGER WIFI 2 CANALES EXTERNOS NTC	170
0572.2033	SAVERIS 2-T3 - DATALOGGER WIFI 2 CANALES EXTERNOS TP	316
0572.2034	SAVERIS 2 - H1 DATALOGGER WIFI SONDA HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTAL	365
0572.2035	SAVERIS 2-H2 - DATALOGGER WIFI 2 CANALES EXTERNOS HUMEDAD Y TEMPERATURA	357
0572.2014	(NUEVO) SAVERIS 160 - DATALOGGER WIFI HUMEDAD, TEMPERATURA Y CO2	672
	SONDAS EXTERNAS	
0610.1725	SONDA TEMPERATURA PARA SAVERIS T2 - LARGO 6 M	151
0628.7503	SONDA TEMPERATURA PARA SAVERIS T2 - LARGO 2.4 M CON FUNDA DE ALUMINIO (+)	96,55
0628.7510	SONDA TEMPERATURA PARA SAVERIS T2 - AMBIENTAL	76,13
0572.2155	SONDA TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA SAVERIS H2 - LARGO 1.3 M	338
	LICENCIAS AVANZADAS	
0526.0735.1L	LICENCIA SAVERIS 2 – DURACION 1 AÑO	23,27

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Supervise las temperaturas, humedades, presión y CO_2 en sus almacenes, cámaras frigoríficas, salas de trabajo o en procesos con los dataloggers Wi-Fi Testo Saveris 2. Los valores medidos con las sondas conectables se registran también de forma fiable por períodos prolongados y enviados directamente al Testo Cloud (almacenamiento de datos online) a través de su WLAN. Navegando en Internet desde su smartphone, tablet o PC. Usted puede acceder a las lecturas en todo momento y desde cualquier parte.

CÓDIGO	TERMOMETROS CON CONEXIÓN APP	PRECIO LISTA USD
0563.1915	TESTO 915i - TERMOMETRO DE INMERSION/PENETRACION CON CONTROL APP TESTO SMART PROBE	133
0563.2915	TESTO 915i - TERMOMETRO DE SUPERFICIE CON CONTROL APP TESTO SMART PROBE	135
0563.4915	TESTO 915i - TERMOMETRO TERMOCUPLA CON CONTROL APP TESTO SMART PROBE (+)	253
0563.3915	TESTO 915i - TERMOMETRO AMBIENTAL CON CONTROL APP TESTO SMART PROBE	127
0563.5915	TESTO 915i - SET TEMPERATURA CON CONTROL APP TESTO SMART PROBE	287
0560.2115.02	TESTO 115I – TERMOMETRO DE PINZA PARA TUBERIAS CON CONEXIÓN TESTO SMART	129

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Sonda de inmersión/penetración robusta y de rápida reacción (TP tipo K, clase 1) con fijación segura gracias a un mecanismo de cierre innovador en la empuñadura, ideal para la medición de la temperatura en tuberías, líquidos, en medios pastosos y semisólidos, rango de medición entre -50 y +400 °C.

TEMPERATURA + ANÁLISIS DE AGUA

CÓDIGO	DATALOGGERS (TERMOGRAFOS) TEMPERATURA Y HUMEDAD	PRECIO LISTA USD
0572.1740.01	TESTO 174 T - DATALOGGER DE TEMPERATURA CON CONEXIÓN USB C	136
0572.1742.01	TESTO 174 T - DATALOGGER DE TEMPERATURA BLUETOOTH	183
0572.1741.01	TESTO 174 H - DATALOGGER DE TEMPERATURA CON CONEXIÓN USB C	183
0572.1743.01	TESTO 174 H - DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD BLUETOOTH	211

Características

- El datalogger de temperatura y/o humedad Testo 174 es ideal para la supervisión continua de la temperatura y/o humedad de almacenamiento de, por ejemplo: alimentos o productos farmacéuticos. También es adecuado para el control de la temperatura en cámaras frigoríficas o almacenes refrigerados.

TESTO 830-T1 V.2012

TERMÓMETRO IR

CÓDIGO	TERMOMETROS INFRARROJOS	PRECIO LISTA USD
0560.8311	TESTO 830-T1 - TERMOMETRO INFRARROJO	105
0560.8314	TESTO 830-T4 - TERMOMETRO INFRARROJO CON 2 LASER	198
0560.8312	TESTO 830-T2 - TERMOMETRO INFRARROJO CON OPCION DE TERMOCUPLA CONECTABLE	131
0560.1805	TESTO 805i - TERMOMETRO INFRARROJO CON CONEXIÓN TESTO APP	123

Características

- Los termómetros por infrarrojos Testo 830 permiten realizar eficientes mediciones sin contacto de la temperatura de superficies. El diseño tipo “pistola” simplifica el manejo y el procesador incorporado garantiza resultados precisos.

CÓDIGO	CAMARAS TERMOGRAFICAS TESTO	PRECIO LISTA USD
0563.8831	CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 883 SET	5.892
0560.8831	CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 883	4.729
0563.0860	CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 860i PARA TELEFONO (RESOLUCION 256 x 192 píxeles)	560
0560.8681	CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 868 - APPS SMARTPHONES	1.726
0560.8712	CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 871 - APPS SMARTPHONES	2.699
0560.8721	CAMARA TERMOGRAFICA TESTO 872 - APPS SMARTPHONES	3.858

Características

- Con las cámaras termográficas Testo, usted podrá realizar las mejores tareas de mantenimiento y reparación en sistemas de calefacción, eléctrico y eficiencia energética con la mejor calidad-precio del mercado.

CÓDIGO	HUMEDAD EN MATERIALES Y SUPERFICIES	PRECIO LISTA USD
0560.6060	TESTO 606- 1 MEDIDOR DE HUMEDAD EN MADERA	130
0560.6062	TESTO 606- 2 MEDIDOR DE HUMEDAD EN MADERA	224
0560.6160	TESTO 616 - MEDIDOR DE HUMEDAD EN MATERIALES (+)	374

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Testo 606-1; instrumento para la medición de humedad en madera y materiales. incluye tapa de protección. pilas y protocolo de calibración. Código 0560.6060.
- Testo 606-2; instrumento de medición de humedad en madera y materiales con sensor de humedad y sensor NTC de temperatura integrados. incluye tapa de protección, pilas y protocolo de calibración.

TEMPERATURA + ANÁLISIS DE AGUA

CÓDIGO	PHMETROS	PRECIO LISTA USD
0563.2061	TESTO 206 - PHMETRO SET 1	201
0563.2062	TESTO 206 - PHMETRO	337
0563.2066	TESTO 206 - PHMETRO (INCLUYE BUFFER 4 Y 7) (+)	448

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- La medición de pH puede ser todo un desafío. Los precisos analizadores de pH de Testo han demostrado su valía en aquellas aplicaciones que necesitan una medición de pH especialmente segura y eficiente.

CÓDIGO	ANALISIS DE AGUA - ANALISIS VARIOS	PRECIO LISTA USD
10460	MEDIDOR VISUAL DE DUREZA TOTAL - 100 PRUEBAS (+)	216

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Con los reactivos y kit de análisis de calidad de agua de HF Scientific realizará sus mediciones con la confianza que le brinda una compañía de prestigio en USA.

CÓDIGO	MEDICION DE CAUDAL ULTRASONICO	PRECIO LISTA USD
AP4.F401.1BB	MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASONICO - SEFLOW 400 - DIÁMETROS TUBERIA: 40-100 MM (+)	9.020
AP4.F401.2BB	MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASONICO - SEFLOW 400 - DIÁMETROS TUBERIA: 100-500 MM (+)	9.020
AP4.F401.3BB	MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASONICO - SEFLOW 400 - DIÁMETROS TUBERIA: 500-3000 MM (+)	11.185
ACC.CP1	GEL ACOPLAMIENTO ACUSTICO (+)	47,62
ACC.MET	MEDIDOR DE ESPESOR TUBERIAS (+)	359
	OPCIONES	
AP4.TRSND.1BB	TRANSDUCTORES 2 MHZ PARA 0 NOMINALES DE 40 - 100 MM (+)	2.996
AP4.TRSND.2BB	TRANSDUCTORES 1 MHZ PARA 0 NOMINALES DE 100 - 500 MM (+)	2.996
AP4.TRSND.3BB	TRANSDUCTORES 0,5 MHZ PARA 0 NOMINALES DE 500 - 3.000 MM (+)	5.761
ACC.B4	BATERÍA EN ESTUCHE IMPERMEABLE A PRUEBA DE AGUA IP67 (+)	3.066
ACC.L4	ADAPTADOR DE CARGA PARA VEHÍCULO 12V (+)	264
ACC.TB07	CORREAS TEXTILES DE 7 METROS (+)	84,44
ACC.TB05	CORREAS TEXTILES DE 5 METROS (+)	66,04
ACC.LC20	CADENA DE MONTAJE DE 2 METROS (+)	252
ACC.LC10	CADENA DE MONTAJE DE 1 METRO (+)	194

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Fabricado en Alemania, el medidor de flujo ultrasónico portátil de abrazadera es la herramienta ideal para probar y validar el caudal.
- Está diseñado para usarse con tuberías que van desde 40 mm a 3000 mm de diámetro. Además, funciona con los materiales de tubería más comúnmente utilizados.

DETECCIÓN FUGAS Y SELLANTES

CÓDIGO	DETECTORES DE FUGA DE GAS PORTABLE SEWERIN - TESTO - INFICON	PRECIO LISTA USD
718-202-G2	GAS MATE - DETECTOR DE FUGAS DE GAS	388
SH03.10001	DETECTOR DE FUGAS DE GAS SNOOPER MINI - SONDA RIGIDA	541
SH03.20001	DETECTOR DE FUGAS DE GAS SNOOPER MINI - SONDA ESPIRAL	723

Características

- Una fuga de gas conlleva riesgos y peligros muy elevados, especialmente en zonas residenciales; por eso, su detección y localización en el menor tiempo posible es una tarea de gran importancia. Sewerin e Inficon le ofrece una gama de detectores electrónicos de alta calidad, fiabilidad, precisión, rápidez y facilidad de uso.

CÓDIGO	DETECTORES DE GASES ESTACIONARIOS GECA	PRECIO LISTA USD
00.3546.3422	DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO (CO) A PILAS	48,72
YUKON.852.CO	DETECTOR DE CO - CON MODULO WIFI Y SALIDA RELE	243
YUKON.852.CO2	DETECTOR DE CO2 - CON MODULO WIFI Y SALIDA RELE (+)	471
YUKON.852.G	DETECTOR DE GAS LICUADO - CON MODULO WIFI Y SALIDA RELE	219
YUKON.852.M	DETECTOR DE GAS NATURAL - CON MODULO WIFI Y SALIDA RELE	220

(+): confirmar disponibilidad.

CÓDIGO	VALVULA DE GAS GECA (ITALIA)	PRECIO LISTA USD
00.072.17	VALVULA - GAS REARME MANUAL 1" NC 220V	125
00.072.21	VALVULA - GAS REARME MANUAL 2" NC 220V	317
00.072.16	VALVULA - GAS REARME MANUAL 3/4" NC 220V	118
00.072.19	VALVULA - GAS REARME MANUAL 1.1/2" NC 220V	240
00.072.18	VALVULA - GAS REARME MANUAL 1.1/4" NC 220V	245
00.072.15	VALVULA - GAS REARME MANUAL 1/2" NC 220V	118

CÓDIGO	DETECTOR DE FUGAS DE AGUA KIT STETOPHON 04 SDR SEWERIN	PRECIO LISTA USD
EA15.10105.K	KIT GEOFONO STETHOPHON 04 SDR	2.591
	KIT INCLUYE	
EA15.10105	UNIDAD CENTRAL STETHOPHON 04 SDR	
EZ13.18000	AURICULARES INALAMBRICOS SDR	
LD10.10001	ALIMENTADOR UNIVERSAL	
EM35.10100	BOLSA DE TRANSPORTE	
EM35.Z1000	MICROFONO DE SUELO EM35	
4002.0167	PLATO DE RESONANCIA	
3204.0039	PUNTERO S4 150 MM	

Características

Aunque compacto y de pequeño tamaño, el geófono Stethophon 04 SDR podrá detectar y localizar con precisión los puntos de rotura en una red de aguas.

DETECCIÓN FUGAS Y SELLANTES

CÓDIGO	DETECTOR DE FUGAS DE AGUA KIT GEOFONO A50 SEWERIN	PRECIO LISTA USD
EA50.S2005.K	KIT GEOFONO A50	4.254
	KIT INCLUYE	
	GEOFONO A50 CON TODOS LOS ACCESORIOS (CONSULTAR FT)	
LD10.10001	ALIMENTADOR UNIVERSAL	85,18
	OPCIONES PARA DETECCIONES EN REDES DE AGUA	
4000.1213	PICA DE CONTACTO A50 350 MM	195
EA16.Z1000	CAMPANA DE SUELO PARA BASTON A50	809
ZD56.10000	MALETA DE TRANSPORTE	670

Características

- El Aquaphon A50 es un modelo desarrollado para la detección de electroacústica y profesional de fugas de agua. Dispone de micrófonos específicos tanto para redes de distribución como para instalaciones interiores. El micrófono universal UM 50 y el bastón de escucha TS 50 incorporan la mejor tecnología acústica y, con ello, garantizan una excelente calidad de sonido.

CÓDIGO	KIT BASICO DETECTOR PROFESIONAL DE FUGAS DE AGUA GEOFONO A150 SEWERIN	PRECIO LISTA USD
EA25.10005.B	KIT GEOFONO PROFESIONAL AQUAPHON A150	4.319
	KIT INCLUYE	
EA25.10005	UNIDAD DE CONTROL GEOFONO A 150	
EZ13.18000	AURICULARES F8, INALÁMBRICOS Y CON AISLAMIENTO ACÚSTICO	
LD26.10000	ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	
3209.0021	CORREAJE “SISTEMA EA”	
ZM21.10001	BASTÓN DIGITAL DE ESCUCHA TS150	
EM20.10200	MICRÓFONO PARA REDES TM200	
4000.1213	TEST TIP M10/350 MM, PICA DE CONTACTO PARA BASTÓN	
EM24.10000	MICRÓFONO DE SUELO BM200	
ZD59.10000	MALETA DE TRANSPORTE SK4, REFORZADA, CON SISTEMA DE CARGA	
ZD56.2000	BOLSO DE TRANSPORTE	

Características

- Geófono profesional para la detección de fugas de agua por el método electro acústico.
- Por medio de un geófono, como el Aquaphon A150. es posible detectar y localizar con precisión los puntos de rotura de una red de aguas.
- La unidad central A150 es compacta y ligera. Dispone de tecnología de comunicación SDR (Sewerin Digital Radio) lo que permite el uso de auriculares inalámbricos, mucho más cómodos.

DETECCIÓN FUGAS Y SELLANTES

CÓDIGO	KIT BASICO DETECTOR PROFESIONAL DE FUGAS DE AGUA GEOFONO A150 SEWERIN	PRECIO LISTA USD
EA25.10005.B	KIT GEOFONO PROFESIONAL AQUAPHON A150	4.319
	KIT INCLUYE	
EA25.10005	UNIDAD DE CONTROL GEOFONO A 150	
EZ13.18000	AURICULARES F8, INALÁMBRICOS Y CON AISLAMIENTO ACÚSTICO	
LD26.10000	ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	
3209.0021	CORREAJE "SISTEMA EA"	
ZM21.10001	BASTÓN DIGITAL DE ESCUCHA TS150	
EM20.10200	MICRÓFONO PARA REDES TM200	
4000.1213	TEST TIP M10/350 MM, PICA DE CONTACTO PARA BASTÓN	
EM24.10000	MICRÓFONO DE SUELO BM200	
ZD59.10000	MALETA DE TRANSPORTE SK4, REFORZADA, CON SISTEMA DE CARGA	
ZD56.2000	BOLSO DE TRANSPORTE	

(+): confirmar disponibilidad.

Características

El Aquaphon A200 básico es un nuevo y completo geófono que incorpora todas las innovaciones técnicas en materia de detección electroacústica.
La versión básica de este modelo se ha configurado con los elementos necesarios para la inspección en todo tipo de edificios: instalaciones domésticas, comerciales, industriales, etc. Posteriormente, si el usuario lo desea, puede ampliarse con los micrófonos apropiados para la detección de fugas en redes de distribución municipales.

CÓDIGO	KIT BASICO DETECTOR PROFESIONAL DE FUGAS DE AGUA GEOFONO A200 SEWERIN	PRECIO LISTA USD
EA20.10005.B	KIT GEOFONO PROFESIONAL AQUAPHON A200	5.855
	KIT INCLUYE	
EA20.10005	UNIDAD DE CONTROL DIGITAL GEÓFONO A 200	
EZ13.18000	AURICULARES F8, INALÁMBRICOS Y CON AISLAMIENTO ACÚSTICO	
LD26.10000	ADAPTADOR DE CARGA AC/DC	
3209.0021	CORREAJE "SISTEMA EA"	
EM20.10300	MICRÓFONO DE MANO UNIVERSAL UM 200	
EM20.10200	MICRÓFONO PARA REDES TM200	
4000.0966	TRIPODE PARA MICRÓFONO UM 200	
4000.1213	TEST TIP M10/350 MM, PICA DE CONTACTO PARA BASTÓN	
4000.1216	BARRA DE ESCUCHA 300 MM	
ZD56.2000	BOLSO DE TRANSPORTE	

DETECCIÓN FUGAS Y SELLANTES

CÓDIGO	DETECTORES DE FUGA DE AGUA SEWERIN - GAS TRAZADOR - VARIOTEC 460	PRECIO LISTA USD
VT10.10505.K	KIT GAS TRAZADOR - VARIOTEC 460 SEWERIN	7.700
	KIT INLCUYE	
VT10.10505	UNIDAD CENTRAL VARIOTEC 460 CON SENSOR DE HIDROGENO	
3209.0012	CORREAJE SISTEMA VARIO	
LD10.10001	ALIMENTADOR UNIVERSAL	
ZS25.10000	GOMA DE SONDA 1 MTS CON FILTRO HIDROFOBO	
ZS05.10500	SONDA DE CAMPANA D80	
ZS32.10000	SONDA DE MANO FLEXIBLE	
ZD29.10000	MALETA DE TRANSPORTE RIGIDA	
2499.0020	CAJA DE 100 FILTROS DE POLVO	
2491.0050	REPUESTO FILTRO HIDROFOBO	
2498.0016	FILTROS SONDA DE CAMPANA D80 (10 UNIDADES)	
ZL07.10100	ALIMENTADOR PARA CARGA DE EQUIPO EN VEHICULO	
	OPCIONES	
ZS01.12000	SONDA DE ALFOMBRA PRO	757
ZS03.10300	SONDA DE PERFORACION (+)	504

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- Para la detección de fugas complejas en redes de abastecimiento o en instalaciones domésticas puede ser utilizado un gas trazador. El Variotec 460 Tracergas es un detector de fugas de agua que ha sido desarrollado específicamente para la detección de fugas en tuberías enterradas aplicando gas trazador. Se caracteriza por su excelente relación calidad-precio. La extremadamente baja sensibilidad cruzada del sensor semiconductor sensible al gas frente a la humedad y al metano. Garantiza hallazgos absolutamente seguros y una definición de hasta 0.1 ppm de H.

CÓDIGO	SELLANTES PRODORAL H - SELLANTE SISTEMA DE CALEFACCION	PRECIO LISTA USD
0205.1780C	PRODORAL H - SELLANTE DE FUGAS DE AGUA SISTEMAS DE CALEFACCION - 1L	138

CÓDIGO	PRODORAL R6 - SELLANTE REDES DE GAS	PRECIO LISTA USD
0203.2040	PRODORAL R6-1 - SELLANTE TUBERIAS DE FUGAS DE GAS - 20 KG	1.366
0203.4020	PRODORAL R6-1 - BOMBA DE MEMBRANA (+)	5.099
0203.4010	PRODORAL R6-1 - COLECTOR DE ESPONJAS (+)	571
0301.6100	PRODORAL R6-1 - SET DE ESPONJAS	281
0203.3960	PRODORAL R6-1 - VALVULAS (4 UDS.) (+)	350
0203.3980	PRODORAL R6-1 - VENTILADOR DE SECADO (+)	3.279
0203.3910	PRODORAL R6-1 - SISTEMA DE VACIO (+)	848

(+): confirmar disponibilidad.

Características

- PRODORAL® R6-1 es el producto que se usa con más frecuencia para reparar fugas en tuberías de gas. El proceso de sellado es rápido, seguro, rentable y respetuoso con el medio ambiente. PRODORAL® R6-1 son auto sellantes y simplemente se bombean a la tubería.
- Sensillo y muy intuitivo manejo. Encender y detectar.
- Posibilidad de grabación de datos (concentraciones de gas detectadas) para la posterior elaboración de informes. Comunicación a PC vía puerto USB.

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

Casa Matriz
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva #17001,
Colina, Santiago.
(+56 2) 2 986 0000

Sucursal La Serena
Av. La Cantera #655,
Coquimbo.
(+56 51) 2 312 685

Sucursal La Reina
La Forja #8731
Parque industrial La Reina, Santiago.
(+56 2) 2 989 0500

Sucursal Talca
Calle 21 Oriente #030
Altura cruce El Tabaco, Km 256, Talca.
(+56 2) 2 238 7660

Sucursal Concepción
Camino a Penco #3036-A, Galpón D-2,
Concepción.
(+56 41) 2 29 3400

Sucursal Temuco
Camino al aeropuerto Maquehue s/n,
Temuco.
(+56 45) 2 953 900

Sucursal Puerto Montt
Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce,
Puerto Montt.
(+56 65) 2 231 340

Sucursal Viña del Mar
Variante Torrequemada #340
(Camino Quillota), Viña del Mar.
(+56 32) 2 359 500

Retiro expréss (Anwo Pickup)
Santa Elvira #145
Santiago, Región Metropolitana
(+56 2) 2 989 0091

Búscanos también en: