



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

# DAMPER CORTAFUEGO RECTANGULAR



ESTRUCTURA DE ACERO  
GALVANIZADO

COMPUERTA CON  
CIERRE VERTICAL

RESISTENCIA AL FUEGO  
DE 1,5 HRS.

CLASIFICADO  
UL-555

TENSOR DE ACERO  
INOXIDABLE

[anwo.cl](http://anwo.cl)



Anwo, Ventilación 12 - 2020



# DAMPER CORTAFUEGO RECTANGULAR 75 AV

Marca, FireDampers Lloyd



## APLICACIÓN

El d mper cortafuego modelo 75AV (compuerta con cierre vertical) y est  aprobado para ser usado en paredes, pisos y particiones con clasificaciones de resistencia al fuego de 1,5 horas. Este modelo posee etiqueta de incendios UL para 1,5 horas.

## CLASIFICACI N

Clasificaci n UL (Underwriters Laboratories), clasificaci n de resistencia al fuego seg n UL -555 (de acuerdo con la Norma de la Asociaci n Nacional de Protecci n contra Incendios para la Instalaci n de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilaci n, NFPA 90A, el C digo Mec nico Internacional y el C digo Mec nico Uniforme), resistencia al fuego clasificada para 1,5 horas.

## CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA INCENDIOS DE D MPER CORTAFUEGOS ESTABLECIDOS POR:

- British Standard (BS - 476 Part 20)
- CSFM California State Fire Marshal
- Fire Damper Listing (#3225-1417:102)

## CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

- Estructura: acero galvanizado de calibre 22
- Hoja: acero galvanizado de calibre 22
- Resorte de cierre: tensor de acero inoxidable
- Activaci n Fusible: 165  Fahrenheit (74  Celsius)
- Montaje: Vertical(modelo 75AV)

## MEDIDAS DISPONIBLES

MODELO	SECCI�N �NICA		SECCI�N �NICA
	DIMENSI�N M�NIMA ANCHO X ALTO	DIMENSI�N M�NIMA ANCHO X ALTO	DIMENSI�N M�NIMA ANCHO X ALTO
75AV	4" x 4"	60"x60"	120"x120"
VERTICAL	(10x10cm)	(150x150cm)	(300x300cm)
75AH	4" x 4"	60"x60"	N/A
HORIZONTAL	(10x10cm)	(150x150cm)	

