



DISEÑADO PARA
MONTAJE EN
SUPERFICIE
DE PARED

PROTECCIÓN CONTRA
SOBRECARGAS MEDIANTE
FUSIBLE TÉRMICO

CARCARA COMPACTA DE
PLÁSTICO DE ALTA CALIDAD

TRANSFORMADOR DE PRESENTACIÓN

TFP-ANWO



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

anwo.cl

Anwo, Ventilación 04 - 2021



TRANSFORMADOR DE PRESENTACIÓN

TFP-ANWO



El transformador TFP de presentación para utilizar en red eléctrica de 220V/50Hz, está clasificado para funcionamiento continuo y para funcionar a una temperatura ambiente entre +1°C y +45°C. El producto no requiere conexión a tierra.

CARACTERÍSTICA

Los transformadores reductores de bajo voltaje se utilizan para garantizar una fuente de alimentación segura de 12 V / 50 Hz para ventiladores residenciales con una potencia máxima del motor de 16 W (25 VA) y una corriente de carga máxima de 2 A.

- Carcasa compacta de plástico de alta calidad.
- El transformador tiene protección contra sobrecargas mediante fusible térmico.

VERSIONES DISPONIBLES

• TFP-220/12-T:

El transformador está equipado un indicador de luz y temporizador de apagado regulable entre 2-30 minutos.

• TFP-220/12-H:

El transformador está equipado un indicador de luz, temporizador de apagado y sensor de humedad regulable entre 60-90%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRANSFORMADOR TFP ANWO		
Modelo /Codigo	TFP-220/12-T	TFP-220/12-H
Timer de apagado	Si	Si
Sensor de humedad	No	Si
Dimensiones AxHxL	80 x 162 x 63 mm	
Voltaje	220V/50HZ	
Voltaje Salida,	12V/50HZ	
Potencia máx.	16W	
Corriente máx.	2Amp	
Temperatura máx. de operación	45°C	

MONTAJE

- Instalación interior en áreas ventiladas, no sometidas a altas temperaturas y humedad.
- Diseñado para montaje en superficie de pared, con circulación de aire libre para enfriar circuitos internos.
- No instale el transformador sobre el equipo de calefacción.

CONEXIÓN ELÉCTRICO

