



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA ANWO LIFE WATER

Agua purificada fría y caliente

CÓDIGO: MON.0R4.C/H



CON ANWO WATER LIFE OLVIDATE DE LAS COMPLICACIONES CON LOS BIDONES DE AGUA O EL PAGO DE SERVICIOS MENSUALES POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA.



TRATAMIENTO DE AGUA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El filtro de agua de ósmosis Anwo Life Water tiene una membrana RO de 0.0001µm para reducir las sales, cloro y metales presentes en las aguas. Proporciona agua saludable para el consumo humano.

El sistema no requiere de instalaciones complejas, se puede utilizar después de conectarlo a la corriente eléctrica, se puede colocar en cualquier lugar, cuenta con solo 2 elementos, que permite filtrar el agua en 4 etapas, calentamiento instantáneo en 3 segundos, se puede beber inmediatamente, sin necesidad de hervir el agua varias veces; 9 niveles de temperatura y 6 niveles de volumen de agua.

Agua caliente y fría para satisfacer las diferentes necesidades de nuestros clientes, detección inteligente de los sólidos disueltos (TDS), que permiten monitorear la calidad de agua en todo momento.

Este sistema de filtración de agua de ósmosis inversa puede adaptarse a cualquier encimera sin instalación, desde la cocina y la sala de estar hasta la oficina, o incluso vehículos recreativos. Su jarra portátil de agua pura de hace que la hidratación sea simple y conveniente donde la necesites.

Los filtros de repuesto son pocos y fáciles de cambiar para asegurar al mejor calidad de agua.

Con Anwo Water Life olvídate de las complicaciones con los bidones de agua o el pago de servicios mensuales por suministro de agua purificada.

Nombre del producto	Dispensador de agua fría y caliente con sistema de ósmosis inversa
N° de modelo	MON.OR4.C/H
Voltaje nominal	220V
Frecuencia nominal	50Hz
Potencia nominal	2150W
Potencia calorífica	2000W
Potencia de refrigeración	65W
Volumen del deposito frío	0,5L
Producción de agua pura	0,13L/Minuto
Producción nominal de agua pura	2000L
Volumen original del depósito de agua	1 unidad
Capacidad de la jarra de agua pura	1,8L
Temperatura ambiente de funcionamiento	4-40°C
Temperatura del agua de trabajo	5-38°C
Peso neto	10kGS
Tamaño del producto	410 x 232 x 410 mm
Agua aplicable	Agua corriente del grifo
Código IP de resistencia al agua	IPX4

