
CARTA DE CONDICIONES DE GARANTIA EXTRACTORES DOMESTICOS

Para un funcionamiento adecuado y mantener la garantía vigente, por favor lea detenidamente las siguientes condiciones sobre el montaje de extractores domésticos:

MONTAJE MECÁNICO

- El cuello del ventilador no debe entrar apretado en el ducto de descarga, puede trabar la hélice y dañar el motor.
- Proteger el equipo contra el polvo blanco, para evitar daños en el motor o electrónica (versiones temporizadas y con sensor de humedad).
- Utilizar las perforaciones ya disponibles en el extractor, para la fijación a muro o cielo según corresponda.

CONEXIONADO ELÉCTRICO

- NO conectar con energía provisoria.
- No dejar cables de cobre al desnudo, se recomienda utilizar terminal ferrule para su conexionado.
- Revisar apriete de cables.
- Cerciorarse del correcto conexionado de la alimentación eléctrica, según manual de usuario.
Respetar: Fase (LT, S) / Fase permanente(L) / neutro (N)
- Evitar cualquier forma de conexión que no esté indicada en el manual de usuario (ej: puentes).

VERIFICACIONES AL MOMENTO DE LA PUESTA EN MARCHA

- Voltaje Fase-Neutro = 12V o 220-240V
- Voltaje Fase Switch-Neutro = 220-240V
- Voltaje Neutro-Tierra = 0V
- Si estas condiciones eléctricas no se cumplen, los clientes instaladores de Anwo deberán solicitar a la constructora su normalización.

El no cumplimiento de los puntos anteriores y a las indicaciones de los manuales de usuario del fabricante invalidan la garantía del equipo.

La garantía tiene un periodo de vigencia de 1 año a contar de la fecha de facturación.

Esperando que la información técnica presentada sea clara,

Saluda atentamente a usted